

Babilon Istar Kft.

Név : KISÚJSZÁLLÁS - VÁROSHÁZA

Cím : 5310 KISÚJSZÁLLÁS
SZABADSÁG TÉR 1.

Kelt: 2017. DECEMBER

A munka leírása: NYÍLÁSZÁRÓ CSERE, FELÚJÍTÁS

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	0
Költségtérítések	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Vakolás és rabricolás	0	0
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Üvegezés	0	0
Felületképzés	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	02-030-7.2	vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	100	m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.1.1	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, helyszíni bejárás	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 1.1.2.1.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból Befalazott nyílások bontása	7,3	m3	0	0	0	0
2	33-001- 1.1.2.3.1.2. 1-0127465	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs KONVEKTOR FALÁTTÖRÉSÉNEK BEFALAZÁSA	3	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-003- 1.1.1.1.1- 0411036	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész- cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm. Kód: 141k	3	m2	0	0	0	0
2	36-005- 1.1.1.1.1- 0411036	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141k	3	m2	0	0	0	0
3	36-009- 11.1	pince ablakok hiányzó szegélyének a vakolatból történő kialakítása	10	m2	0	0	0	0
4	36-090- 4.2.2	Homlokzati nyílászkeret javítása, sarokösszedolgozással, 16-20 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között	1426,7	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	289,7	m	0	0	0	0
2	43-003-8.1.1-0993103	Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvöztött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200, prePATINA bright rolled felületű	289,7	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	564,51 m ²	0	0	0	0
2	44-001-2.2.1-0120771	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 140 x 160 cm AJ-01	2 db	0	0	0	0
3	44-001-2.2.1-0120772	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 180 cm AJ-02	1 db	0	0	0	0
4	44-001-2.2.1-0120773	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 120 x 180 cm AJ-03	1 db	0	0	0	0
5	44-001-2.2.1-0120774	Fa kültéri nyílászárók 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 180 x 400 cm AJ-04 FELÜLTEKEZÉS	1 db	0	0	0	0
6	44-001-2.2.1-0120775	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 110 x 250 cm AJ-05	1 db	0	0	0	0
7	44-001-2.2.1-0120776	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 210 x 545 cm AJ-06 CSAK AJTÓSZÁRNY CSERE	1 db	0	0	0	0
8	44-001-2.2.1-0120777	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő-tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 130 x 250 cm AJ-07	1 db	0	0	0	0

9	44-002-1.1.1	klímaberendezés eldobozolása	2 db	0	0	0	0
10	44-002-1.3.1.2-0120021	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ alapimpregnált, hosszoldott 90 x 70 cm AB-01	28 db	0	0	0	0
11	44-002-1.3.1.3-0120161	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, oldalt nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ alapimpregnált, hosszoldott 80 x 60 cm AB-03	22 db	0	0	0	0
12	44-002-1.3.1.3-0120184	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, oldalt nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ alapimpregnált, hosszoldott 80 x 100 cm AB-02	26 db	0	0	0	0
13	44-002-1.3.2.6-0120221	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középníló-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ alapimpregnált, hosszoldott 100 x 245 cm AB-04 CSAK KÜLSŐ SZÁRNY CSERE!	20 db	0	0	0	0
14	44-002-1.3.2.6-0120222	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középníló-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 140 x 245 cm AB-05 CSAK KÜLSŐ SZÁRNY CSERE!	75 db	0	0	0	0
15	44-002-1.3.2.6-0120223	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középníló-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros, hosszoldás nélküli 110 x 245 cm AB-06	16 db	0	0	0	0
16	44-002-1.3.2.6-0120224	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középníló-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ alapimpregnált, hosszoldott 80 x 180 cm AB-07	8 db	0	0	0	0
17	44-002-1.3.2.6-0120225	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középníló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középníló-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros	2 db	0	0	0	0

		vagy RAL fedő festett, hosszoldott 130 x 250 cm AB-08					
18	44-002-1.3.2.6-0120226	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldás nélküli 210 x 500 cm AB-09 CSAK KÜLSŐ SZÁRNY CSERE!	2 db	0	0	0	0
19	44-002-1.3.2.6-0120227	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K alapimpregnált, hosszoldott 210 x 410 cm AB-10 CSAK KÜLSŐ SZÁRNY CSERE!	3 db	0	0	0	0
20	44-002-1.3.2.6-0120228	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 140 x 260 cm AB-11 CSAK KÜLSŐ SZÁRNY CSERE!	6 db	0	0	0	0
21	44-002-1.3.2.6-0120229	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldás nélküli 120 x 260 cm AB-12 CSAK KÜLSŐ SZÁRNY CSERE!	16 db	0	0	0	0
22	44-002-1.3.2.6-0120231	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K alapimpregnált, hosszoldott 110 x 245 cm AB-14	17 db	0	0	0	0
23	44-002-1.3.2.6-0120232	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 80 x 180 cm AB-15	8 db	0	0	0	0
24	44-002-1.3.2.6-0120233	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros, hosszoldás nélküli 130 x 240 cm AB-16	3 db	0	0	0	0
25	44-002-1.3.2.6-0120234	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), egyszárnyú kör ablak, U = 1,1 W/m ² K alapimpregnált, hosszoldott 80 x 80 cm AB-17	7 db	0	0	0	0

26	44-002-1.3.2.6-0120235	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1.1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 150 cm AB-13	2 db	0	0	0	0
27	44-002-2-0184112	Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) AD 200 Anyagminőség: S64, T68	126,6 m	0	0	0	0
28	44-090-1.1	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,2 m ² -ig, vasaltpótlással	122 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-1.1.1	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,00 m ² felületig	49,63 m2	0	0	0	0
2	45-000-1.1.2	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m ² felület között	9,38 m2	0	0	0	0
3	45-004-1-0117591	acél rács 80x100 cm méretben LK-01 MEGLÉVŐ FELÚJÍTÁSA	23 db	0	0	0	0
4	45-004-1-0117592	acél rács 80x100 cm méretben LK-01 ÚJRAGYÁRTÁS	3 DB	0	0	0	0
5	45-004-1-0117593	háló elhelyezése 80x100 cm méretben LK-01	26 db	0	0	0	0
6	45-004-1-0117671	vízvető bádогоzás nyílásban két ablak között LK-01	26 db	0	0	0	0
7	45-004-1-0117672	acél rács 90x70 cm méretben LK-02 MEGLÉVŐ FELÚJÍTÁSA	2 db	0	0	0	0
8	45-004-1-0117673	acél rács 90x70 cm méretben LK-02 MEGLÉVŐ FELÚJÍTÁSA, eredetivé visszaalakítása	1 db	0	0	0	0
9	45-004-1-0117674	acél rács 90x70 cm méretben LK-02 régivel azonos újragyártása	25 db	0	0	0	0
10	45-004-1-0117675	háló elhelyezése 90x70 cm méretben LK-02	28 db	0	0	0	0
11	45-004-1-0117676	vízvető bádогоzás nyílásban két ablak között 90x70 cm méretben LK-02	28 db	0	0	0	0
12	45-004-1-0117680	acél rács 80x60 cm méretben LK-03 ablaküveget eltávolítani és felújítani	17 db	0	0	0	0
13	45-004-1-0117681	acél rács 80x60 cm méretben LK-03 régivel azonos újragyártása	5 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-001- 1.2.1.1- 0112202	Faszerkezetű nyílászárny üvegezése üvegszorítóléccal rögzítéssel, síküveggel, 1,5 m ² táblaméretig 4 mm vastagságú síküveg AJ-04	9	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.1- 0151201	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100. EAN: 5996281027308 NAGYTEREM, KOMPLETT NYÍLÁSZÁRÓVAL ÉRINTETT HELYISÉGEK	8000	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0