

**Műszaki leírás és árazatlan költségvetés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00017 kódszámú pályázat konyhai eszközeinek beszerzéséhez**

Eszköz megnevezése	Műszaki elírás	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó ár összesen	Áfa	Bruttó ár összesen
<b>Takarítószer tároló</b>							
Tisztítószer tároló szekrény	acéllemez ház, rend és áttekinthetőség, egyik oldalon 4 fix polc, másik oldalon 3 készüléktartó, erős merevített teli ajtók, elektrosztatikus porszórt felület, hengerzár v. lakattartó szerkezettel, 600x400x1800 mm	1	db				
<b>Tojás mosó-törő</b>							
Rozsdamentes 200 l-es hűtőszekrény pult alá építhető kivitelben	Kívül rozsdamentes 180 l nettó űrtartalom, minimum 2 db ráspolc, statikus hűtéssel, belső légkeveréssel, aut. leolvastás és kondenzvíz elpárolgztatás, elektronikus vezérlésű kontrolpanel, 1 db zárható tömör-ajtó (megfordítható nyílással), állítható lábak. Hűtés: +0/+10°C -PTOTÁL=0,2 kW/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállás pszt.-tól h=210 cm magasan 600x600x832 mm						
50 l-es fedeles hulladék-és moslékgyűjtő	r.m. acél (KO33), vízmentesen záró fenék hegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fiúlére akasztható, 4 db önbeálló kerékkel Ø380x615 mm	1	db				

<b>Földesáru raktár</b>									
50 l-es fedeles hulladék-és moslékgyűjtő	r.m. acél (KO33), vízmentesen záró fenék hegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, 4 db önbeálló kerékkel Ø380x615 mm	1 db							
Burgonyakoptató gép	rozsdamentes, 400-500 kg/óra kapacitás, 18 - 20 kg/ciklus egyszeri töltés, 1 perces ciklusidő, beépített időkapcsoló -Telj.: 0,75 kW/400V+3N Bekötési ajánlatok: -Fix el. cs.: 2 m kábelvég levál. kapcsolóról, kiállítás h=1150 mm magasan -Hv víz cs.: Ø1/2" 16 mm tömlővéges kifolyócsap h=1000 mm magasan -Cs.cs.: Ø40 mm, kiállítás vályú közepén padlóösszefolyóval 700x750x1065 mm	1 db							
Zöldség szállító konténer	2 oldalra nyitható fogantyús tetővel, teljesen r.m. acél kivitel (1,4301), 2 db sima önbeálló, 2 fékes nyommentes gumival ellátott kerékkel 600x450x700 mm	1 db							
Műanyag raklap	zárt felülettel, 3 hosszanti talp, Aláfogási lehetőség 4-oldalas; Aláfogási magasság 100 mm; Statikus teherbírás 5000 kg; Dinamikus teherbírás 1500 kg; Teherbírás magas állványban 400 kg 1200x800x150 mm	3 db							
<b>Hideg konyha</b>									

Rozsdamentes munkaasztal hátsó felhajtással	hátsó 50mm felhajtással, rozsdamentes kalaprofillal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőkkal, szintezhető lábakon Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és a felhajtások minimum 50 mm vastagok. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. 1150x600x850 mm	1 db					
Rozsdamentes munkaasztal hátsó felhajtással és alsó polccal, oldalfelhajtással	merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőkkal, szintezhető lábakon, oldalfelhajtással 1600x700x850 mm	1 db					
Hűtőpult hátsó felhajtással (GN)	3 db celleajtóval ventil. hűtéssel, cellánként 1 db Cr rácspole és 1 pár csúsztató sín, oldalára szerelt kompr., ventilált elpárolgató egység, elektronikus kontrolpanel, digitális termosztát, aut. felolvasztó és kondenzvíz párologtató, állítható lábak, hűtés: -2/+8°C. Hűtött fiók beszereléssel. -PTOTAL=4,7 kW/24H/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállítás pszt.-tól h=115 cm magasan 1795x700x850 mm	1 db					

AMA

Gravitációs szeletelőgép (professzionális)	Galvanizált alu. ötvözet, kovacsolt, megedzett tárcsa, önkenő perselyes áruhordó kocsi, r.m. acél csigakerék és kerekített szeletterelő (deflector), 25°-ban döntött, erős, vékony önbeálló szeletelőtárcsa. Beépített késélező. Ventilációs hűtésű motor. "CE" minősítéssel. Szeletelőtárcsa átmérő: 300 mm. Szeletvastagság: 0÷13 mm. Árubefogó méret: 250x275 mm. Áruhordó kocsi menethossz: 285 mm. -PTOTAL=0,16 kW/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzat 640x610x510 mm	1 db				
Univerzális konyhagép	minimum 5 l-es r.m. keverőüsttel, festett vagy pórszórt fémből készült test, alapfunkcióban habverés, keverés és dagasztás, legalább 10 fokozatú elektronikus fordulatszám szabályozás, fokozott érintés és munkavédelem -PTOTAL=0,325 kW/230V+1~ Bekötések: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállás pszt.-től h=115 cm magasan 265x320x420 mm	1 db				
50 l-es fedeles hulladék-és moslékgyűjtő	r.m. acél (KO33), vízmentesen záró fenék hegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fölére akasztható, 4 db önbeálló kerékkel Ø380x615 mm	1 db				

<p><b>Zöldség előkészítő</b></p> <p>Rozsdamentes munkaasztal hátsó és oldalfelhajtással, hulladékledobó nyílással</p>						
	<p>rozsdamentes kalaprofil merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőekkel, színtezhető lábakon</p> <p>Tejlesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és a felhajtások minimum 50 mm vastagok. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Oldalfelhajtással és hulladékledobó nyílással (Ø200 mm)</p> <p>1500x700x850 mm</p>	1 db				
<p>Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal</p>	<p>Sarok kivágással, alsó polccal, rozsdamentes kalaprofil merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőekkel, színtezhető lábakon</p> <p>Tejlesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok minimum 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól legalább 200 mm. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.</p> <p>2000x700x850 mm</p>	1 db				

1/2/1

Egyetemes konyhagép tartozékokkal	<p>r.m., sokoldalúan használható 100-1000 adagos nagyhonyhához. Tartozékok: -</p> <p><b>KÉTSEBESSÉGES ALAPGÉP</b> r.m. burkolatú két sebességű motorikus alapgép, kihajtó tengely fordulatszám: 160/320 f/sec.</p> <p>-Telj.: 0,75 / 1,1 kW/400V+3N~ Bekötési ajánlatok:</p> <p>-El. cs.: 3 fázisú dug. aljzattal, kiállítás 435x210x290 mm</p> <p><b>PASSÍROZÓ, SZELETELŐ, KOCKÁZÓ, RESZELŐ</b> segédgép szeletelő késsel, reszelő és passzírozó hengerrel, 5 féle tárcsával.</p> <p>Méret: 305x280x360 mm</p> <p><b>-GÖRDÍTETHETŐ ÁLLVÁNY</b>, r.m., két fix, két bolygókerékkel, beakasztható edénytartó ráccsal.</p> <p>Méret: 450x650x600 mm</p>	1 db				
1400 l-es hűtőszekrény (+)	<p>r.m., 6xGN 2/1 méretű rácspolc, tetőaggregát, ventilációs hűtés, aut. leolvasztás és kondenzvíz elpárolgztatás, elektronikus vezérlésű kontrolpanel, belső világítás, 2 db zárható tömör-ajtó (megfordítható nyílással), állítható lábak, ajánlott hűtéstartomány: +2/+8°C</p> <p><b>-PTOTÁL=5,4 kW/24H/230V+1~</b> Bekötési ajánlatok:</p> <p>-El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállítás pszt.-től h=210 cm magasan</p> <p>1480x830x2100 mm</p>	1 db				
50 l-es fedeles hulladék-és moslékgyűjtő	<p>r.m. acél (KO33), vízmentesen záró fenék hegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fiúlére akasztható, 4 db önbeálló kerékkel</p> <p>Ø380x615 mm</p>	1 db				

<p><b>Hús előkészítő</b></p>	<p>Rozsdamentes munkaasztal hátsó és oldalfelhajtással, hulladékledobó nyílással</p>	<p>rozsdamentes kalaprofil merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőekkel, szintezhető lábakon Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és a felhajtások minimum 50 mm vastagok. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Oldalfelhajtással és hulladékledobó nyílással (min Ø 200 mm) 1500x700x850 mm</p>	<p>1 db</p>								
<p>Hűstőke</p>	<p>1.4301 rozsdamentes acélból.A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből készülnek. A polipropilén fedlap minimum 100 mm vastag. Mérete: 500x500x900 mm</p>	<p>1 db</p>									
<p>700 l-es hűtőszekrény(+)</p>	<p>r.m., 3xGN 2/1 méretű rácsperc, tetőággregát, ventilációs hűtés, aut. leolvastás és kondenzvíz elpárologtatás, elektronikus vezérlésű kontrolpanel, belső világítás, 1 db zárható tömör-ajtó (megfordítható nyílással), állítható lábak, hűtés: -2/+8°C -PTOTÁL=4,7 kW/24H/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállás pszt.-tól h=210 cm magasan 740x830x2100 mm</p>	<p>2 db</p>									

A' A' f

Húsdaráló (dobozos)	r.m. ház, öntöttvas daráló komponensekkel (csigakerék, kés, 76 mm-es lyukárasa, töltőfej), 250 kg/h kapacitás, visszaforgató kapcsoló, törpefeszültségű vezérlés, műa. tömőfa, motor fordulát: min. 1400 ford/perc, csigakerék fordulát: min. 160 ford/perc. -PTOTÁL= 2,2 kW/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállás pszt.-től h=115 cm magasan 550x350x510 mm	1 db				
50 l-es fedeles hulladék-és moslékgyűjtő	r.m. acél (KO33), vízmentesen záró fenék hegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, 4 db önbeálló kerékkel Ø380x615 mm	1 db				
<b>Személyzeti öltöző</b>						
4 ajtós "Z" elosztású öltözőszekrény	széles és magas fülkék, elektrosztatikus porszórt felület, krém (RAL-1015) v. világos szürke (RAL-7035) színválaszték, 1 polccal, válltartóval, hengerzár v. lakattartó szerkezettel 700x500x1800 mm	5 db				
öltözőpad	30x30-as zártszelvény váz minimum 22 mm vastag gyalult, csiszolt fenyőléc ülőfelület. Felületkezelés: elektrosztatikus műa. porszórással 1200x330x400 mm	2 db				
<b>Személyzeti étkező</b>						
600 l-es hűtőszekrény	statikus, kívül festett, belül ABS, minimum 4 db rácspolc, statikus hűtéssel, belső légekeveréssel, aut. leolvastás és kondenzvíz elpárologtatás, elektronikus vezérlésű kontrolpanel, 1 db zárható tömör-ajtó (megfordítható nyílással), állítható lábak. -PTOTÁL=0,2 kW/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállás pszt.-től h=210 cm magasan 775x725x1890 mm	1 db				



<b>Szárazárú raktár</b>									
Négyszintes állvány	csavarmentes polcrendszer Méret: 150x50 cm, Magasság: 180 cm	3 db							
Négyszintes állvány	csavarmentes polcrendszer Méret: 140x50 cm, Magasság: 180 cm	2 db							
Négyszintes állvány	csavarmentes polcrendszer Méret: 170x50 cm, Magasság: 180 cm	1 db							
Négyszintes állvány	csavarmentes polcrendszer Méret: 160x50 cm, Magasság: 180 cm	1 db							
<b>Pékárú raktár</b>									
Négyszintes állvány	UGP 1 csavarmentes polcrendszer Méret: 100x50 cm, Magasság: 180 cm	1 db							
<b>Fekete mosogató</b>									
Négyszintes állvány	10 cm-ként állítható polcmagasság szintezhető lábak kiemelhető perforált polcbetétek ipari mosogatógépben mosható polcbetétek OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában vagy egyéb raktárhelységben hőterhelhetőség: -40°C -tól 150 kg szintenkénti terhelhetőség akár összekapcsolt polcokkal is anyag: eloxált alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Méret: 140x50 cm, Magasság: 180 cm	1 db							

11/11

<p><b>Szállítóedény mosó és tároló</b></p>	<p>Négyszintes állvány</p>	<p>10 cm-ként állítható polcmagasság szintezhető lábak kiemelhető perforált polcbetétek ipari mosogatógépben mosható polcbetétek OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában vagy egyéb raktárhelységben hőterhelhetőség: -40°C -tól 150 kg szintenkénti terhelhetőség akár összekapcsolt polcokkal is anyag: eloxált alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Méret: 140x50 cm, Magasság: 180 cm</p>	<p>1 db</p>				
<p>Négyszintes állvány</p>	<p>10 cm-ként állítható polcmagasság szintezhető lábak kiemelhető perforált polcbetétek ipari mosogatógépben mosható polcbetétek OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában vagy egyéb raktárhelységben hőterhelhetőség: -40°C -tól 150 kg szintenkénti terhelhetőség akár összekapcsolt polcokkal is anyag: eloxált alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Méret: 150x40 cm, Magasság: 180 cm</p>	<p>1 db</p>					

Négyszintes állvány	10 cm-ként állítható polcmagasság szintezhető lábak kiemelhető perforált polcbetétek ipari mosogatógépben mosható polcbetétek OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában vagy egyéb raktárhelységben hőterhelhetőség: -40°C -tól 150 kg szintenkénti terhelhetőség akár összekapcsolt polclapokkal is anyag: eloxált alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Méret: 150x60 cm, Magasság: 180 cm	1 db					
50 l-es fedeles hulladék-és moslékgyűjtő	r.m. acél (KO33), vízmentesen záró fenék hegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fülére akasztható, 4 db önbeálló kerékkel Ø380x615 mm	1 db					
<b>Főzőkonyha</b>							

A1A1

<p>Rozsdamentes sziget elszívóernyő frissítő és indukciós befűvással</p>	<p>1.4310 rozsdamentes acélból, perforált homloklemez a frissítő levegő befűvásához és a befűvott levegő egy részének oldalirányú áramoltatásához terelő lemezzel (légfüggöny), kivehető, mosható labirintus filterrel, zsírfogó vályúval és leeresztő csappal, zsírleválasztás hatékonysága max. 90%. Szerelési magassága pszt.-tól mért 190-200 cm. Elszívómotor nélkül. Tartozék: labirintus filter, függesztő elemek, világítás. Bekötési ajánlatok: El. cs.: falra szerelt el. kapcsoló, a kapcsolóból kapcsolószál az elszívóernyő tetejére vezetve (plafonból az elszívóernyőt felfogató kampó mellett levezetve) 2 fm szabad vezetékkel a csatlakozás biztosítására. Szerelési magasság: pszt.tól mért 190-210 mm magasan, 2400x2200x350 mm. Gyártás megrendelése előtt a nyertes kivitelezőnek a gépésztervezővel a gépészeti kiállításokat egyeztetni szükséges!</p>	<p>1 db</p>				
<p>Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal</p>	<p>rozsdamentes kalaprofil, merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőkkal, szintezhető lábakon Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok minimum 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól legalább 200 mm. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. 1600x700x850 mm</p>	<p>1 db</p>				

<p>4 nyíltgős nk. gáztűzhely gázsütővel</p>	<p>r.m., 4 db öntöttvas/réz nagy hőteljesítményű égőfej, aut. őrláng gyújtás, bizt. termoelemmel ellátott gázesap, kivehető/mosható cseppfogótálca, festett öntöttvas edénytartó rács, állítható lábak, vízvédett gombok, pengeillesztésű blokk kivitel 154 kg. önsúly</p> <p>Alul:</p> <p>-Gáz sütő: 53x65x28 cm-es (GN2/1) sütőméret 1 db sütőpolec, telesütőajtó, bizt. termoelem, piezoel. őrláng gyújtás, termosztat. hőfokszab.: 150-300°C.</p> <p>-QÉGŐ=2 db 5,5 kW+2 db 7,5 kW gáz; -QSÜTŐ=7,7 kW gáz</p> <p>-QTOTÁL=33,7 kW gáz Bekötési ajánlatok: Csatlakozó kiállítások a gép H150 mm lába alatt megfelelő elzáró szerelvényekkel (könyök, golyóscsap stb.)</p> <p>-Gáz cs.: C1/2" külső méret 800x900x850 mm</p>	<p>1 db</p>			
<p>6 nyíltgős nk. gáztűzhely tele gázsütővel és semleges tárolóval</p>	<p>r.m., 6 db öntöttvas/réz nagy hőteljesítményű égőfej, kivehető, mosható festett acél cseppfogó tálca, gázesap, biztonsági termoelem, aut. őrlánggyújtás, festet korrozióálló öntöttvas edénytartó rács, állítható láb, vízvédett gombok, pengeillesztésű blokk kivitel , 200 kg. önsúly</p> <p>Alul:</p> <p>-Tele Gázsütő: 80x65x28 cm-es sütőméret, 1 db sütőpolec, nyíló dupla sütőajtó, termosztatikus hőfokszabályozó, biztonsági termoelem, piezoelektr. gyújtás, sütő hőm.: 150-300°C</p> <p>QÉGŐ=4x5,5 kW + 2x7,5 kW gáz QSÜTŐ=12 kW gáz</p> <p>-QTOTÁL=49 kW gáz Bekötési ajánlatok: Csatlakozó kiállítások a gép H150 mm lába alatt megfelelő elzáró szerelvényekkel (könyök, golyóscsap stb.)</p> <p>-Gáz cs.: C1/2" külső méret 1200x900x850 mm</p>	<p>1 db</p>			

A161

Rozsdamentes leszedőzsámoly	r.m acél (1.4301), minimum 1,25 mm vastag lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, r.m. merevítőbordákkal erősített. A fedlapok minimum 50 mm vastagok. A lábak minimum 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készültek 500x500x500 mm	2 db				
Gázzsámoly	r.m. acél váz, kézi elektronikus gyújtással, gázcsap bizt. thermoelem, öntöttvas edénytartó rács, állítható lábakon, PB-re csatlakoztatható. -QGÁZ=15 kW gáz Bekötési ajánlatok: -Gáz cs.: D1/2" külső méret, alsó bekötéssel 500x500x450 mm	2 db				
150 l-es indirekt gázüzemű főzőüst	r.m., indirekt fűtés, felső vízcsapelep, fronton elhelyezett étel leeresztőcsap, vízköpeny vízszint szabályozó, biztonsági szelepek, állítható gázcsap, őr láng gyújtás, égésbiztonsági berendezés, állítható lábakon, labirint rendszerű vízvédett gombok, pengeillesztésű blokk kivitel 143 kg. önsúly 19kW teljesítmény minimum. Bekötési ajánlatok: Csatlakozó kiállások a gép H150 mm lába alatt megfelelő elzáró szerelvényekkel együtt (könyök, golyócsap stb.) -Gáz cs.: C1/2" külső méret, -Hv víz cs.: D1/2" -Cs. cs.: padlóösszefolyó, kiállás az ételleeresztő csap alatt 800x900x850 mm	3 db				
Rizsfőző kosár (főzőüsthöz)	2 szektor, 3 mm-es lyukakkal Ø520x370 mm	2 db				
Zöldség főző kosár (főzőüsthöz)	3 szektor, 5 mm-es lyukakkal Ø520x370 mm	2 db				
Blokk munkaasztal	Pengeillesztésű blokk kivitel rozsdamentes., blokkba építhető kivitelben, beépített GN 1/1-H150 méretű kihúzható fiókkal, alul nyitott tárolóval, állítható lábakon, 62 kg. önsúly 1200x900x850 mm	1 db				

Rozsdamentes fali elszívóernyő	<p>elszívómotor nélkül rozsdamentes 1.4301 rozsdamentes acélból kivehető, mosható labirintus filterrel, zsírfogó vályúval és leeresztő csappal, csatlakozó kivágással. Szerelési magassága pszt.-tól mért 190- 200 cm Tartozék: labirintus filter, függesztő elemek, világítás Bekötési ajánlatok: -El. cs.: falra szerelt el. kapcsoló, a kapcsolóból kapcsolószál az elszívóernyő tetjére vezetve (plafonból az elszívóernyőt felfogató kampó mellett levezetve) 2 fm szabad vezetékkel a csatlakozás biztosítására</p>	1 db			
Tepsi tartó kocsi 1 oszlopos	<p>lemez-esúsztató tálc tartókkal, 14 db GN1/1 (530x325 mm) mértű tálcakapacitással, önbeálló nyommentes gumival ellátott kerekeken 380x550x1780 mm</p>	1 db			

h' h'

<p>20xGN1/1 elektromos kombisütő</p>	<p>Elektromechanikus vezérlés. Hőlégkeveréses főzési mód 30C°-260C°-ig. Párásított főzési mód 48C°-260C°-ig. Előmelegítési hőmérséklet max.:260C°.Hőlégkeverés. Belső világítás halogén lámpával. Szabványos átfordítható ajtó. - Főző-sütőmód: * Vegyes konvekciós + párástó főzés: 48°C-260°C között változó hőmérséklettel és 30-60% gőzzel. *Konvekciós sütés + párástó: 48°C-260°C között változó hőmérséklettel és 10-20% gőzzel. *Gőzölés: 70°=130°C között változó hőmérséklettel és 100% gőzzel. *Konvekció: 70°C-260°C. - Üzem mód: Kézi vezérlésű üzemmód. Időzített üzemmód. Lassú főzés üzemmód. - Egyéb funkciók: Melegentartás. Regenerálás. - Tartozék: tepsitartó sín pár 67 mm-es tepsiközzel. - PTOTÁL=29,7 kW/400V+3N~ Bekötési ajánlatok: - Fix el. cs.: kiállás falból 2000 mm lengőkábellel, leválasztó kapcsolóról - Hv víz cs.: Ø3/4" külső menetes elzárócsap, kiállás falból - Cs. cs.: Ø50 mm lefolyó, falból előtte búzzár, tölcseres csatlakozás 90°-ig hőálló anyagból Méret: 866x1237x1863mm</p>					
<p>12 l-es vízlágyító elektromos kombisütőhöz</p>	<p>csak Hv-re csatlakoztatható Ø3/8" -os csatlakozóval. 12 l-es inox tartály, 9 l műgyanta és 1,5 kg. regeneráló só kapacitás. Ø185xH500 mm</p>	<p>1 db</p>				
		<p>1 db</p>				



Konyhai sokkoló	10 GN 1/1 -ES TÁLCAMÉRETTTEL Feltöltési mennyiség: +70C°/+3C° 30kg, +70C°/-18C° 15kg Hőszigetelés 60mm-es, magas nyomáson fröccsöntött CFC és HCFC mentes poliuretán.Kívül belül rozsdamentes acél borítás. Hűtőközeg R404a. Digitális kijelzővel és vezérléssel. Ajtó nyitási irány átfordítható. Automatikus leolvasztás és kondenzátum el párologtatás. Gyors hűtési, fagyasztási vezérlés, vagy időbeállítás, vagy hőmérő szondával. Szélesség 820 mm Mélység 860 mm Magasság 1750 mm Teljesítmény 3,73 kW Feszültség 230 V	1 db					
Rozsdamentes munkaszal hátsó felhajtással és alsó polccal	rozsdamentes kalaprofillal merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőkkal, szintezhető lábakon Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok, az alsó polcok és a felhajtások minimum 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljazattól legalább 200 mm. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. 2000x700x850 mm	2 db					
700 l-es hűtőszekrény(+)	r.m., 3xGN 2/1 méretű rácspolc, tetőaggregát, ventilációs hűtés, aut. leolvasztás és kondenzvíz elpárologtatás, elektronikus vezérlésű kontrolpanel, belső világítás, 1 db zárható tömör-ajtó (megfordítható nyílással), állítható lábak, hűtés: -2/+8°C -PTOTÁL=4,7 kW/24H/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállítás pszt.-tól h=210 cm magasan 740x830x2100 mm	4 db					

1124

1400 l-es hűtőszekrény (+)	r.m., 6xGN 2/1 méretű rácspole, tetőaggregát, ventilációs hűtés, aut. leolvasztás és kondenzvíz elpárolgztatás, elektronikus vezérlésű kontrolpanel, belső világítás, 2 db zárható tömör-ajtó (megfordítható nyílással), állítható lábak, hűtés: +2/+8°C -PTOTÁL=5,4 kW/24H/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállás pszt.-tól h=210 cm magasan 1480x830x2100 mm	1 db					
700 l-es automata mélyhűtő (-)	r.m., 3xGN 2/1 méretű rácspole, tetőaggregát, ventilációs hűtés, aut. leolvasztás és kondenzvíz elpárolgztatás, elektronikus vezérlésű kontrolpanel, belső világítás, 1 db zárható tömör-ajtó (megfordítható nyílással), állítható lábakon, hűtés: -18/-22°C -PTOTÁL=9 kW/24H/230V+1~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 1 fázisú dug. aljzattal, kiállás pszt.-tól h=210 cm magasan 730x830x2100 mm	1 db					
30 l-es habverő-keverő-dagasztógép	Jellemző: 30 l tészta kapacitású, kivethető r.m. üst (D390x350 mm), 3 db szerszám: keverő-, habverő- és dagasztókar, manuálisan v. időzített vezérlés, a tésztamasszával kapcsolatban lévő alkatrészek r.m. acélból készültek, törpefeszültségű vezérlés, védőrács, aut. bizt. berendezés, 3 sebesség fokozat: 65/102/296 ford/perc, bolygóműves meghajtás, 242 kg. önsúly -PTOTÁL= 1,5 kW/400V+3N~ Bekötési ajánlatok: -El. cs.: 3 fázisú dug. aljzattal 610x530x1020 mm	1 db					

Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal	rozsdamentes kalaprofil merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőkkal, szintezhető lábakon Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok minimum 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól legalább 200 mm. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. 2000x700x850 mm	2 db					
Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal	rozsdamentes kalaprofil merevítő bordákkal erősített, rezgésmentes munkalappal, asztalláb merevítőkkal, szintezhető lábakon Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A rezgésmentes fedlapok és az alsó polcok minimum 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól legalább 200 mm. A lábak minimum 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. 1300x700x850 mm	1 db					
50 l-es fedeles hulladék-és moslékgyűjtő	r.m. acél (KO33), vízmentesen záró fenék hegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a levehető fedél a szemetes fölére akasztható, 4 db önbeálló kerékkel Ø380x615 mm	1 db					
Kézi merülőmixer	400 mm-es r.m. szárhosszal. Motorház fogantyúval, léghűtéses, szigetelt. Maximum teljesítménye, minimum 12000 ford/perc, biztonsági hókioldással. Telj.: 0,5 kW/230	1 db					
Asztali mérleg	nnagyméretű háttérvilágított LCD kijelző, 15 kg méréshatárig, 1-6 g osztás, darabszámláló funkció, automatikus nullázás, tárafunkció, beépített 4Ah akkumulátor, akkumulátor töltésvisszajelzés, 300x240 mm-es r.m. platóméret, OMH hitelesített	1 db					

114

<b>Közeledő</b>										
Tálaló kocsi 2 # szintes	rozsdamentes, önbeálló kerekeken 1090x600x900 mm		4 db							
<b>Összesen</b>										