


TELEPÍTÉS NÉZET RAJZAI IV. M=1:50

4 - 4 N É Z E T



R É T E G R E N D :

1. **lemezalap rétegrendje**
25 cm statikailag méretezett lemezalap, C 25/30-XC2-24-F3 minőségű betonból
5 cm szerelőbeton, C 12/15-XC1-16-F1 minőségű betonból
30 cm homokos kavics fagyvédő réteg
1 rtg. geotextília (pl.: MASTERPLAST TERRAPLAST GEOTEX 130)
70 cm vegyes szemnagyságú homok-talaj (szemcseátmérő 0,5-0,2) és homokos kavics 1/2 -1/2 arányú keverékéből talajcsere, 20cm-kénti rétegekben Try 95 %-ra tömörítve

F E L Ü L E T K É P Z É S :

1. trópusi mahagóni árnyalatú vastaglazúrral kezelt akácfa kerítéselemek (pl.:SADOLIN)
2. tartályok, konténerek RAL 9006 árnyalatú szürke színű acél felületek

M E G J E G Y Z É S :

- Alapozásra vonatkozó részletes leírást lásd a tartószerkezeti tervfejezetben!
- Gépészeti berendezések telepítésére és szerelésére vonatkozó részletes leírást lásd az épületgépészeti tervfejezetben!
- Elektromos munkákra vonatkozó részletes leírást lásd az elektromos tervfejezetben!

Beruházó - Megbízó :
Kisújszállás Város Önkormányzata,
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

LAMAR
ÉPÍTÉSZ IRODA

Terv:
LAMAR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.,
5321 Kunmadaras, Külső 11.

Tervező:
Olajos Marianna építész-mérnök
É 16-0248/2017.
5300 Karcag, Kossuth tér 6. I/2.

Építész munkatárs:
Papp Imre
5300 Karcag, Rövid u. 5.

Építés helye:
5310 Kisújszállás, Rákóczi Ferenc u. 12.,

Rajz megnevezése:
Telepítés nézet rajzai IV.

Hrsz:
32

Terv fajta:
KIVITELI

Terv szám:
2016./10./02.

Dátum:
2017. február hó

Méretarány:
1:50

"KÍSÉRŐGÁZ és NAPEREGIA HASZNOSÍTÁS KISÚJSZÁLLÁSON"
KÍSÉRŐGÁZ HASZNOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ÉPÍTMÉNYEK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJA

E-2.4