



Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

mint I. fokú hatóság

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768

Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8–12 óráig, szerda: 8–16 óráig.

Web: <http://www.kotiktvf.kvvm.hu>

E-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu

Ikt.sz.: 1779-33/2012.

Ea.: Dr Nemes Gábor/Kné

Tárgy: Kisújszállás, Erzsébet Gyógyvizű
Strandfürdő vízjogi üzemeltetési en-
gedélye módosítása

Vízikönyvi szám: HB/1567

A Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) 110-172/2012 számú beadványában vízellátási intézkedések üzemeltetésére irányuló fennmaradási engedélykérelmére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

A HB/1567 vízikönyvi számú, a Kisújszállás Városi Víz- és Csatornamű részére 15.119-7/1993 ügyiratszámú határozattal kiadott, majd többször módosított, a 213-3/2006. ügyiratszámú határozattal a Kisújszállási Vízmű Kft. nevére átirtn, többször módosított tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyt módosítom az alábbiak szerint.

Vízjogi fennmaradási engedélyt

adok arra, hogy a Kumánia Gyógyfürdő Kft [továbbiakban: engedélyes] a Kisújszállás 40/3 hrsz alatti Kumánia Gyógy- és Strandfürdőt 2017. október 30-ig a következők szerint üzemeltethesse:

Egyúttal elrendelem a vízikönyvi okirattárban a HB/2011 és HB/2079 a változások átvezetését.

Egyidejűleg az engedély nélkül megépített vízellátási intézkedések létesítése miatt

256.512,- Ft (azaz kettőszázötvenhatezer-ötszázötvenkettőezer forint) összegű fennmaradási bírságot állapítok meg, melyet a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül be kell fizetni a felügyelőség 10045002-01711930-00000000 számú számlájára, a befizetés jogcímének megjelölésével.

I.

1. Az engedélyezett vízi létesítmény helye:
Kisújszállás, hrsz.: 40/3, Kumánia Gyógy- és Strandfürdő
2. Az engedélyezett vízi létesítmény tulajdonosa:
Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.)
3. Az engedélyezett vízi létesítmény üzemeltetője:
Kumánia Gyógyfürdő Kft. (5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12.)
4. Az engedély tárgya: Kisújszállás, Kumánia Gyógy- és Strandfürdő vízjogi fennmaradási engedélye
5. A fürdő vízi létesítményei:

I. sz. hidegvizes kút:

A kút célja:

A Kisújszállás Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő üzemeltetése során, a fürdő zöld felületeinek öntözésének, valamint a medence technológia és burkolt felületek tisztításához szükséges víz biztosítása.

A kút adatai:

Vízjogi létesítési engedély száma: Vksz: HB/437
 Kataszteri száma: B-112
 EOv-koordináták: X= 209.947 controll: (1)
 Y= 779.427 controll: (6)
 Z= 84,90 mBf
 Talp mélység: 329,0 m
 Csövezés: 0,0 - - 32,0 m-ig Ø 355/340mm acél iránycső
 (palástcementevezve)
 0,0 - - 265,0 m-ig Ø 244/228 mm acél bélésű cső
 (palástcementevezve)
 232,5 - 329,0 m-ig á Ø 140/130 mm acél
 Szűrőzés: - 272,5 - - 281,0 m-ig ,
 - 296,5 - - 305,0 m-ig és
 - 312,5 - - 322,0 m-ig Ø 140/130 mm acél
 szűrőcső, réselve, kavicsolva,
 0,5 mm-es méretű Johnson típusú szűrővel
 Nyugalmi vízszint: 77,50 mBf: - 7,40 m
 Vízhhozam: -12,15 m üzemi szinten 420 l/p
 -14,90 m üzemi szinten 600 l/p
 -15,20 m üzemi szinten 680 l/p
 -16,80 m üzemi szinten 800 l/p
 Üzemben kitermelhető vízhozam: 600 l/p, 36 m³/h
 Kitermelésre engedélyezett vízhozam: 600 l/p, 36 m³/h, 30.000 m³/év
 Vízhőfok: 28 C°
 Kútfej kiképzés, vízellátó rendszer: 1 db WILO TWI 06.30 típ. Szivattyú,
 NA 80-as tolózár, visszacsapó szelep, vízmintavételi
 csap, 1 db POWOGAS WPH-80 vízmérő, NA 80 P6
 KPE vezetéken a meglévő rendszerbe kötve.

A strand medencetöltéséhez a hidegvízellátást a városi ivóvízhálózatról biztosítják.

Vízigény: 500 m³/d

II. sz. gyógyvizet kút:A kút célja:

A Kisújszállás Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő üzemeltetése során, a medencetöltésekhez szükséges gyógyvízellátás biztosítása.

A kút adatai:

Vízjogi létesítési engedély száma: Vksz: HB/1721
 Kataszteri száma: B-110
 EOv-koordináták: X= 209.960
 Y= 779.434
 Z= 84,94 mBf
 Talp mélység: 758 m
 Csövezés: 0,0 - - 10,4 m-ig Ø 355 mm acél iránycső
 (palástcementevezve)
 0,0 - - 105,2 m-ig Ø 273 mm acélcső
 (palástcementevezve)
 0,0 - - 696,5 m-ig Ø 178 mm acél bélésű cső
 (palástcementevezve)
 Szűrőzés: - 674,94 - - 758,0 m-ig Ø 114 mm acél szűrőcső
 - 704,05 - - 710,19 m-ig ,
 - 731,08 - - 734,21 m-ig és
 - 741,94 - - 747,19 m-ig Ø 114 mm acél szűrőcső,

Nyugalmi vízszint:	0,4 mm-es méretű Johnson típusú szűrővel + 2,0 m (lehűlt állapot) + 22,0 m (melegen)
Vízhozam:	+ 19,0 m üzemi szinten 300 l/p + 14,0 m üzemi szinten 800 l/p + 3,0 m üzemi szinten 1.600 l/p
Maximálisan kitermelhető vízhozam:	1.600 l/p, 2.304 m ³ /d
Üzemben kitermelhető vízhozam:	1.100 l/p, 1.584 m ³ /d
Kitermelésre engedélyezett vízhozam:	1.100 l/p, 1.584 m ³ /d
Víz hőfok:	48,2 C°
Víz minősítése:	alacsony keménységű, nátrium-hidrogénkarbonátos, jódos hévíz

Kísérőgáz hasznosítás: A B-110 kataszteri számú, kút kísérőgáz hasznosítására létesített konténerben elhelyezett gázleválasztó berendezéssel került felszerelésre.

A gázleválasztó (gépészeti) konténer beton alapon a termálkút közvetlen közelében került elhelyezésre. A konténer CONTAINEX típusú kettős falú szigetelt létesítmény. A tartályban a termálvíz kísérőgázának leválasztását szolgáló berendezések kerültek elhelyezésre: gázleválasztó tartály, úszós gyorszár, termálvizes gyorszár, gázhűtő berendezés, cseppleválasztó tartály, ventilátoros nyomásfokozó, gáz mennyiség mérő.

III. sz. termálvizes kút:

A kút célja:

A Kisújszállás Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő üzemeltetése során, a medencetöltésekhez szükséges termálvízellátás biztosítása.

A kút adatai:

Vízjogi létesítési engedély száma:	Vksz: HB/2011
Kataszteri száma:	B-113
EOV-koordináták:	X= 209.988 Y= 779.473 Z= 85,18 mBf
Talp mélység:	1051 m
Csővezés:	0,0 - -45,0 m-ig Ø339,7/320,4 mm acél iránycső (palástcementezeve) 0,0 - -350,0 m-ig Ø244,5/233,0 mm acél béléscső (palástcementezeve) 305,0-965,0 m-ig Ø177,8/168,0 mm acél béléscső 906,0-1051,0 m-ig Ø114,3/104 mm acél béléscső
Szűrőzés:	- 974,4 - - 981,2 m-ig, - 984,2 - -991,0 m-ig - 1014,3 - -1016,6 m-ig - 1020,4 - -1040,0 m-ig Ø114,3/104 mm acél szűrőcső, réselve, kavicsolva (0,8-1,2); 0,5 mm-es rés- méretű Johnson típusú szűrővel
Nyugalmi vízszint:	- 1,57 m; 83,56 mBf
Vízhozam:	- 13,8 m üzemi szinten 600 l/p - 18,1 m üzemi szinten 800 l/p - 22,0 m üzemi szinten 1.000 l/p
Üzemben kitermelhető vízhozam:	- 18,1 m üzemi szinten 800 l/p
Kitermelésre engedélyezett vízhozam:	800 l/p, 2.250 m ³ /nap
Víz hőfok:	62,0 C°
Kútfej kiképzés, vízellátó rendszer:	1 db GRUNDFOS SP 30-4 típ. Búvárszivattyú, tolózár, visszacsapó szelep, vízmintavételi csap, 1 db MOM RAYFS WS-XKA vízmérő, 1 db WILO IPL-

50/140-3/2 típ. nyomásfokozó szivattyú, DN 80 visszacsapó szeleppel.

Kísérőgáz leválasztás:

A gázleválasztó (gépészeti) konténer beton alapon a termálkút közvetlen közelében került elhelyezésre. A konténer CONTAINEX típusú kettős falú szigetelt létesítmény. A tartályban a termálvíz kísérőgázának leválasztását szolgáló berendezések kerültek elhelyezésre: gázleválasztó tartály, úszós gyorszár, termálvízes gyorszár, gázhűtő berendezés, cseppleválasztó tartály, ventilátoros nyomásfokozó, gázmennyiség mérő.

Vízkészlet járulék fizetési kötelezettség szempontjából besorolása:

Vízkészlet jellege:	Gyógyvíz	Gyógyvíz	Rétegvíz
Víz minősítése:	minősített	minősített	II. osztályú
Vízmérés:	Mért víz	Mért víz	Mért víz
Éves vízmennyiség: B-110-es kút: B-113-as kút: B-112-es kút:	6000 m ³	254000 m ³ 370000 m ³	6000 m ³
Hasznosítás jellege:	közcélú	Gyógyászat	Gazdasági célú egyéb
Használat módja:	folyamatos	folyamatos	folyamatos
Gazdasági szorzó értéke (g):	5	1	4

Vízellátás:

Használativíz vezeték V:	129,5 m Ø 110 KPE 21,5 m Ø 63 KPE 50,0 m Ø 25 KPE
Termálvíz vezeték Vt:	383,0 m Ø 160 KPE 19,5 m Ø 110 KPE 64,0 m Ø 32 KPE
Hűtött termálvíz vezeték Vth:	88,0 m Ø 110 KPE 61,5 m Ø 32 KPE
Hűtővíz vezeték Vh:	299,0 m Ø 250 KPE 88,0 m Ø 125 ISOPLUS
Kútvíz vezeték Vk:	110,5 m Ø 90 KPE 14,0 m Ø 63 ISOPLUS
Távhő vezeték Fve; Fvv:	88,0 m Ø 40 ISOPLUS (tájékoztatásul)

Vízelvezetés:

Csapadékvíz és használt termálvíz elvezető csatorna hálózat: Befogadó: csónakázó tó.

Csat. jele	Tervezett gyűjtőcsatorna (m)				Terv. csatornabekötés (m)		Tisztató akna (db)
	DN 300 KG-PVC	DN 250 KG-PVC	DN 200 KG-PVC	DN 150 KG-PVC	DN 200 KG-PVC	DN 150 KG-PVC	
Sc 1-0-0	92,5			2,5		39,0	11
Sc 1-1-0			24,5			22,5	3
Sc 2-0-0		63,0	13,5			47,0	7
Sc 2-1-0		29,0	16,5			12,0	4
Sc 2-1-1		17,5				13,5	1
Sc 2-1-2			30,5			8,0	3

Sc 3-0-0			24,0		23,0		4
túlfolyó				67,0			2
Összesen:	92,5	109,5	109,0	69,5	23,0	142,0	35

Szennyvíz csatorna hálózat: Befogadó: közcsonatorna.

Csat. jele	Gyűjtőcsatorna (m)			Csatornabekötés (m)			Tisztató akna (db)
	DN 300 KG-PVC	DN 200 KG-PVC	DN 100 KG-PVC	DN 300 KG-PVC	DN 200 KG-PVC	DN 100 KG-PVC	
Se 1-0-0	33,0	42,0			3,5	27,0	8
Se 2-0-0	45,0			1,0			3
Se 3-0-0	0		29,5				3
Összesen:	78,0	42,0	29,5	1,0	3,5	27,0	14

Egyéb létesítmények:

50 m Ø 110 műanyag bekötővezeték,
2 db víznyelő akna,
1 db RIT-POLY L 2 SAK2O-150 típusú iszap olajfogó (tájékoztatásul),
3 db DN 150-es tolózár,
14 fm DN 200 Hauraton Faserfix Super rácsos folyóka.

Töltő-ürítő medencék:

Ülőmedence, 200 m²-es felületű, 150 m³-es térfogatú
Gyógytornamedence, 79,25 m²-es felületű, 103 m³-es térfogatú, 16 db befűvóelemmel
Súlyfürdő medence, 4,85 m²-es felületű, 7,8 m³-es térfogatú, 2 db befűvóelem
Kneipp medencék (meleg) (1 db kültéri 1 db beltéri)

Átfolyó hidegvizes medencék:

Merülőmedencék (1 db kültéri 1 db beltéri)
Kneipp medencék (hideg) (1 db kültéri 1 db beltéri)
Lábmosók

Vízforgató medencék:

Úszómedence, 600 m²-es felületű, 1000 m³-es térfogatú
Strandmedence, 305 m²-es felületű, 340 m³-es térfogatú
Úszó- és a strand- medencék vízforgatói (1+1 db):
Kiegyenlítő tároló, szűrővel egybeépített, 14 m³-es térfogatú
Vízforgató szivattyú, 2 db Grundfos NB80-200/222 típusú, Q=120 m³/h/db
Hajfogó, Tempero típusú, ø622
Vákuumszűrő, Tempero típusú, ø3000 mm méretű kvarchomok töltetű
Hőcserélő, Alfa Laval típusú, 400 és 500 kW teljesítményű
Kültéri gyermek medence 70 m²-es felületű, 31 m³-es térfogatú
Kültéri gyermek medence vízforgató:
Kiegyenlítő tároló, 3 m³-es térfogatú
Vízforgató szivattyú, 2 db DOLL H90LDX/2 típusú, Q=80 m³/h/db
Hajfogó, Tempero típusú, ø622
Nyomás alattiszűrő, Tempero típusú, ø1800 mm méretű kvarchomok töltetű
Hőcserélő
Pezsgőmedence medence 13 m²-es felületű, 13 m³-es térfogatú

Pezsgőmedence vízforgató:

Víztisztító szűrő, 1 db zárt állóhengeres, nyomás alatti, kvarchomok töltetes, víz-levegő öblítésű műanyag szűrőtartály
 Vízforgató szivattyú, 2 db 24 m³/h teljesítményű
 Vízkezelés, kiegyenlítő tároló, pelyhesítés, szűrés, hőcserélés, fertőtlenítés, pH beállítás, algásodás elleni kezelés

Beltéri gyermekmedence „pancsoló” 22 m²-es felületű, 7 m³-es térfogatú

Beltéri gyermekmedence „pancsoló” vízforgató:

Víztisztító szűrő, 1 db zárt állóhengeres, nyomás alatti, kvarchomok töltetes, víz-levegő öblítésű műanyag szűrőtartály
 Vízforgató szivattyú, 2 db 22 m³/h teljesítményű
 Vízkezelés, kiegyenlítő tároló, pelyhesítés, szűrés, hőcserélés, fertőtlenítés, pH beállítás, algásodás elleni kezelés
 Élmenyelem, a medence 1 db (vízisüni) élmenyelemmel kerül felszerelésre 1 db 14 m³/h teljesítményű szivattyúval

Használt vizek elvezetése:

1. A vízforgatós medencék ürítővize, valamint a gyógymedencék használtvizének befogadója a csónakázó tó.
2. A medence tisztításakor keletkező víz, a zuhanyzóból elvezetett víz, a medencék vízforgatójából származó visszamosató víz, átfolyó hidegvizes medencék, valamint a lábmosók vize szennyvízként a közcsatornába kerül elvezetésre.

Vízügyi felügyeleti kategória: II.

Az egyéb jellemző adatokat a benyújtott üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

II.**A tevékenység folytatásához az alábbi kötelezettségeket állapítom meg:****1./ Bejelentési kötelezettségek:**

- 1.1 Az engedélyezett vízállésmennyiségekkel kapcsolatosan megállapított adatokat érintő minden változást 8 napon belül be kell jelenteni a felügyelőségnek.
- 1.2 Az engedélyes személyében beálló minden változást köteles az engedélyes a változás napjától számított 30 napon belül a vízikönyvbe való bejegyzés végett a felügyelőségnek bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

2./ Az engedélyezett vízállésmennyiségek minden változtatása, illetve bővítése csak a felügyelőség engedélyével hajtható végre.**3./ Vízvédelmi kötelezettségek:****1. Az alábbi vízkészletjárulék fizetési kötelezettségre vonatkozó előírásokat betartani:**

- A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80 %-a után köteles az alapjárulék figyelembe vételével a vízkészletjárulékot kiszámítani, ha az általa igénybe vett víz mennyisége a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80 %-át nem éri el.
- Amennyiben a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget 10 %-nál nagyobb mértékben túllépi, úgy a teljes többlet mennyiség után túlfogyasztási járulék fizetésére köteles
- A vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget a Felügyelőség 10045002-01711930-30000003 számlaszámára kell teljesíteni.
- Amennyiben a tényleges vízfelhasználás az engedélyezett mennyiséget meghaladja, a vízhasználatról szóló nyilatkozatot be kell küldeni a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.

2. A kitermelt víz helyszíni dokumentálására, mérési naplóban, üzemnapló – gépüzemnaplóban történő rögzítésére.
3. A létesítmények üzemeltetése során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet előírásait be kell tartani.
4. Az üzemelő kutak és a szolgáltatott víz gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdésében szereplő gyakorisággal végezni.
5. A kutak és védőterületeinek karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni.
6. A kutak rendszeres és időszakos méréseit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet alapján végezni.
7. Az alábbi kibocsátásra vonatkozó előírásokat betartani:
 - A csónakázótóba bocsátott szennyvíz minőségi paraméterei, meg kell feleljenek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében az általános területi kategóriájú befogadóba való közvetlen bevezetés esetén meghatározott határértékeknek, kiegészítve az 1. sz. melléklet III. rész 34. fejezetben a gyógyfürdőkre meghatározott technológiai határértékeket:

	Komponens	Koncentráció
1.	pH	6-9
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás, KOI_k	150 mg/l
3.	Biokémiai oxigénigény, BOI_5	50 mg/l
4.	Ammónia-ammónium-nitrogén	10 mg/l
5.	Összes lebegőanyag	200 mg/l
6.	Szulfidok	2 mg/l
7.	Összes só	5000 mg/l
8.	Nátrium-egyenérték	95 %
9.	Összes bárium	0,5 mg/l
10.	Aktív klór	2 mg/l
11.	Hőterhelés	48 °C

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, figyelembe véve a csónakázótó, mint befogadó terhelhetőségét a hőterhelés, vonatkozásában a fenti határértéket, mint egyedi határértéket állapítjuk meg.

Mintavételi helye a csónakázótóba való bevezetés előtti utolsóelőtti beton akna (1. sz. mintavételi hely)

EOV koordináták X: 209.990
Y: 779.380

A csónakázótóba bocsátott használtvíz engedélyezett mennyisége:

2000 m³/d; 730.000 m³/év.

(Az úszómedence ürítésénél, vagy a strandmedence ürítésénél 3500 m³/d)

- A befogadóra, mint kijelölt víztestre, a vízgyűjtő gazdálkodás tervezés során meghatározásra kerülő környezeti célkitűzések (az elérendő jó ökopotenciál) és azok teljesítése szükségessé teszi az egyedi határértékek felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot **2013. augusztus 31-ig** kérjük elvégezni. Az egyedi határértékek felülvizsgálata alapján kialakított következtetéseket,

javaslatokat **ökológiai szakvéleménnyel** kérjük alátámasztani. A vizsgálatokat ki kell terjeszteni a **másodlagos, ill. harmadlagos befogadó vizsgálatával**, tekintettel a 220/2004. Korm. rendelet 19. §. (2a) bekezdésben foglaltakra. A felügyelőség a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján dönt az egyedi határérték további megtartásáról, esetleges visszavonásáról, vagy módosításáról.

- A közcatornába bocsátott szennyvíz minőségi paraméterei, meg kell feleljenek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében az időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén meghatározott küszöbértékeknek:

	Komponens	Koncentráció
1.	Dikromátos oxigénfogyasztás, KOI _k	1000 mg/l
2.	Ammónia-ammónium-nitrogén	100 mg/l
3.	Szulfidok	1 mg/l
4.	Összes só	2500 mg/l
5.	Fenolindex	10 mg/l
6.	Összes bárium	0,5 mg/l
7.	Hőterhelés	40 °C

Mintavételi helye a Rákóczi úti közcatorna fogadóaknája
(2. sz. mintavételi hely)

EOV koordináták X: 209.980

Y: 779.260

A közcatornába bocsátott használtvíz engedélyezett mennyisége:

371 m³/d; 140.000 m³/év.

- A kibocsátott használtvizek mennyiségének meghatározása: mérőórával mérve a felhasznált termálvíz és ivóvíz mennyiségek alapján.
 - A kibocsátott víz minőségének meghatározása: az önellenőrzési terv szerinti gyakorisággal történő vízmintavétel alapján az 1-2 sz. mintavételi helyeken.
 - A felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet értelmében az élővízbe történő kibocsátás önellenőrzésre kötelezett, ezért a kibocsátási paramétereket megfelelőségének ellenőrzését a jóváhagyott önellenőrzési tervnek megfelelően kell végezni, illetve az abban foglalt rendszeres adatszolgáltatás teljesítéséről gondoskodni.
 - Az üzemeltető köteles a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti vízminőség-védelmi alapadat bejelentő (VAL) lapon történt változásokat 2012. június 30-ig bejelenteni,
 - A kibocsátásra jellemző adatokról az üzemnaplóban rögzített mérési eredmények alapján, évente összefoglaló jelentést kell készíteni, a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti vízminőség-védelmi éves bejelentő (VÉL) lapot ki kell tölteni, majd a tárgyévet követő év március 31-ig felügyelőségnek meg kell küldeni.
 - Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-ig be kell jelenteni a felügyelőségnek, mely bejelentés nem minősül az önellenőrzési terv módosításának.
8. Az olajfogó vonatkozásában az alábbiakat kell betartani:
- gondoskodni arról, hogy az előtisztított csapadékvíz minőségi paraméterei megfeleljenek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében a 3. időszakos vízfolyás területi kategóriánál meghatározott határértékeknek az alábbiak szerint:

Komponensek	Mértékegység	Határértékek
Összes só	mg/l	2000
Összes lebegő anyag	mg/l	50

Szerves oldószer extrakt	mg/l	5
TPH*	mg/l	3

* Egyedi határértékként a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 5. számú melléklete alapján a befogadó körülményeinek figyelembevételével megadott érték.

- Az engedélyes köteles a technológiai szennyvíz előtisztító műtárgy rendszeres karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni oly módon, hogy a kibocsátott szennyvíz minőségi paraméterei feleljenek meg az előírt kibocsátási határértékeknek.
- A technológiai szennyvíz tisztítására beépített olajfogó üzemeltetési leírásában foglaltakat be kell tartani.

9. Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul bejelenteni Felügyelőségünknek.

4./ Hulladékgazdálkodási kötelezettségek:

- A vízilétesítmények üzemelése, a karbantartások során keletkező hulladékokra (veszélyesre és nem veszélyesre egyaránt) a *hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkezéseit és a végrehajtására kiadott rendeleteknek – az adott hulladékokra vonatkozó – előírásait kell maradéktalanul betartani.
- Az üzemelés/használat során képződő veszélyes hulladékokat a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) erre vonatkozó előírásainak megfelelően kialakított veszélyeshulladékgyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró, biztonságos módon kell gyűjteni. Ártalmatlanításra átadni azokat csak az átvételre engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet.
- A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeket a Vhr. 6. §-ában meghatározott módon, a keletkező összes hulladékokra vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell teljesíteni.
- [A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet tartalmazza.]

5./ Levegőtisztaság-védelmi kötelezettségek:

- A létesítmények üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen üzemelő, a B110-es jelű kúthoz kapcsolódó kísérőgáz hasznosító műhöz tartozó légszennyező pontforrásra vonatkozó mindenkor érvényben lévő pontforrás üzemeltetési engedélyben foglaltakat be kell tartani.
- A B-113-as jelű kúthoz kapcsolódó – a későbbiekben létesülő - kísérőgáz hasznosító mű létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos engedélyezés során felügyelőségünket meg kell keresni.

Ezen engedély a hatálya alatt az engedélyes kérelmére módosítható (meghosszabbítható), szüneteltethető vagy visszavonható, illetve a felügyelőség hivatalból módosíthatja abban az esetben, ha megváltoztak azok a feltételek és adottságok, amelyek az engedély kiadásának alapjául szolgáltak.

A kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén az Önkormányzattal, mint kötelezett szemben az alábbi intézkedésekkel, szankciókkal élek:

- A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében - ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható - a kötelezett szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárési bírságot szabok ki. Az eljárési bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.
- Kötelezettem az engedély nélkül vagy az attól eltérően végzett kivitelezés megszüntetésére, felfüggesztésére, továbbá az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően elvégzett vízimunka vagy megépített vízilétesítmény átalakítására, meghatározott módon megvalósított fennmara-

dására és üzemeltetésére vagy megszüntetésére, az engedély nélkül gyakorolt vízhasználat szüneteltetésére, abbahagyására vagy meghatározott módon való gyakorlására.

- A pénzfizetési kötelezettség végrehajtása az összeget végrehajtás alá vonom.

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [456.000,- Ft] megfizette.
- Egyéb eljárásai költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10045002-01711930-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél nincs mód.

Indokolás

A Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) 110-172/2012 számú beadványában vízjogi engedélykérelmet nyújtott be a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre [továbbiakban: Felügyelőség].

A kérelem nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért hiánypótlásra való felhívást bocsátottam ki. A hiánypótlást követően a dokumentáció már megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A Kumánia Gyógyfürdő Kft. (5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12.) a 6292-11/2009. iktatószámú HB/2011. vksz-ú vízjogi létesítési engedély alapján Kisújszállás Város Önkormányzata által megvalósított 1051 m mélységű B-113 kataszteri számú kút vízjogi üzemeltetési engedélyét kérte.
Az üzemeltető megváltozása miatt a gyógyfürdő HB/1567 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélyének névátírását is kezdeményezik, szintén a Kumánia Gyógyfürdő Kft. nevére.
- Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Kisújszállás Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztését a 1107-5/2012. iktatószámú HB/2079 vksz-ú vízjogi létesítési engedély alapján megvalósította. A fejlesztés során új gyermekmedence, gyógytornamedence, pezsgőmedence, súlyfürdő medence, merülő medencék, és Kneipp medencék, valamint új termálvíz, szennyvíz és csapadékvíz rendszer létesült. Az Önkormányzat az új üzemeltető Kumánia Gyógyfürdő Kft. nevére kéri a fürdő vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását.
- A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő részére a vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi engedélyt egységes szerkezetben adtam ki, a rendelkező rész I- és II. fejezetében foglaltak szerint.
- A vízilétesítmény nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket; megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények, víziközművek megvalósítására, átépítésére és megszüntetésére, valamint üzemeltetésére és a vízhasználatok gyakorlására kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak; megfelel a külön jogszabályban foglalt előírásoknak.
- A döntés meghozatalához figyelembe vettem még a következőket:
 - a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt,

- a vízhasználatra külön jogszabályban meghatározott előírások megtartására vonatkozó adatokat;
- a felszín alatti vízkészletekre települt vízellátási rendszer esetén a külön jogszabályban meghatározott műszaki dokumentációt.

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 2 hónap, az ügyintézési határidőt nem léptem túl.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

- a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
- a szakhatóság eljárásának időtartama.

Az engedélykérelemre indult eljárás során hozott döntéssel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [rövidítve: Ket.] 71. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § és a 1. sz. melléklet 9. pontja alapján az illetékeséggel rendelkező kijelölt vízügyi hatóság a felügyelőség.
- A vízjogi engedélyezést, a jogokat és a kötelezettségeket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [továbbiakban: Vgtv.], valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet [továbbiakban: Korm. rendelet] határozza meg.
- Az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Korm. rendelet 5. §, 15 § és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet rögzíti.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.
- Az engedély érvényességi idejét a Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel határozott időben állapítottam meg.
- A Vgtv. 29. § (3) bekezdés rendelkezése szerint „Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. Természetes személy esetében a bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”

A Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján a bírság megfizetéséről a fennmaradásról szóló döntéssel, illetve eljárással egyidejűleg kell rendelkezni.

Jelen esetben az engedély nélkül létrehozott vízellátási rendszer után kell a bírságösszeget megállapítani. A vízellátási rendszerek értéke 25.651.282,- Ft, az Önkormányzat által megküldött költségvetési összesítő alapján.

Az Önkormányzat a vízellátási rendszer megépítésével környezetszennyezést nem okozott, a létesítés megfelel a vízellátási rendszerek megvalósítására vonatkozó előírásoknak és szabályoknak, ezért a fennmaradási bírság összegét a kivitelezési költség 1 %-ában állapítottam meg.

- A vízügyi felügyelet szempontjából a kategóriába való besorolást a Korm. rend. 21. § (4) bekezdésben foglaltak szerint végeztem: „A vízügyi hatóság a vízellátási rendszereket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve felügyeleti ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Ennek megfelelően az érintett vízgazdálkodási követelmények szempontjából: a) az I. kategóriába a kiemelkedően fontos, b) a II. kategóriába a nagyobb térséget érintően jelentős, c) a III. kategóriába a helyi jelentőségű, d) a IV. kategóriába a kisebb jelentőségű létesítmények tartoznak.”

Felhívtam az Önkormányzat figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A végrehajtást a Ket. 124-144. § szabályozza.

A Ket. 98. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. § értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdés alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szolnok, 2012. október 19.

Kónya Károly
igazgató
megbízásából:

Dr. Nemes Gábor
hatósági
igazgatóhelyettes

Határozatomról értesítést kapnak:

- | | |
|---|-----------------|
| 1./ Kumánia Gyógyfürdő Kft
5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12. | Tértivevénnnyel |
| 2./ Önkormányzat
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. | Tértivevénnnyel |
| 3./ VKJ nyilvántartás | |
| 4./ KÖTI-KTVF Hatósági Osztály | |
| 5./ KÖTI-KTVF Gazdasági Osztály (jogerősítés előtt) | |
| 6./ KÖTI-KTVF Gazdasági Osztály (jogerősítés után) | |
| 7./ KÖTI-KTVF HNYR | |
| 8./ KÖTI-KTVF Vízikönyv + tervdok. | |
| 9./ KÖTI-KTVF Irattár | |

Azonosító adatok:

Ügyfélre vonatkozó információk:

Ügyfél neve: Kumánia Gyógyfürdő Kft

Ügyfél adószáma: 23580259-2-16

Ügyfél KÜJ száma: 1

Objektumra vonatkozó információk:

1. Az objektum megnevezése: strandfürdő
2. Az objektum címe: Kisújszállás, belterület
3. Az objektum helyrajzi száma: 40/3
4. Az objektum KTJ száma: 101509872
5. Az objektum EOY koordinátái: X = 203 960, Y = 779, 430

